

**H 100**  
**H 110**

**PAIRE DE RAMPES EN ALUMINIUM ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS.  
CAPACITÉ DE CHARGE DE 1850 À 3600 KG.**



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
Jusqu'à 3600 kg la paire

**MULTI  
CUSTOM**

**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 30 à 120 cm  
Long. de 150 à 350 cm




**MANIPULATION**  
Mobile  
Pliable : OUI (en option)  
Rebords de sécurité : OUI (en option)

◆ **SURFACE STANDARD**  
Aluminium crénelé



◆ **ACCROCHAGE STANDARD**  
Bec d'accroche de 110 mm



◆ **FIXATION STANDARD**  
Goujon



## ◆ SECTEURS D'APPLICATION



JARDINAGE  
PROFESSIONNEL



QUADS



MOTOS  
VÉLOS



ÉVÈNEMENTIEL



BÂTIMENT  
TRAVAUX  
PUBLICS


## ◆ EN OPTION

### SURFACE LISSE ANTIDÉRAPANTE




### ACCROCHE STANDARD RALLONGÉE


Bec d'accroche rallongé (220 mm)



### ACCROCHE CROCHET



### ACCROCHE TUBE



### FIXATION



Chaînette      Ridelle



### RAMPE PLIABLE



### REBORDS DE SÉCURITÉ



QUELQUES MODÈLES	CAPACITE DE CHARGE* PAIRE kg / EMPATTEMENT			LONGUEUR (en mm)	LARGEUR INT. (en mm)	LARGEUR EXT. (en mm)	POIDS PAIRE (en kg)
	1000 mm	1500 mm	2000 mm				
H 100/25S	3600	3600	3600	2500	300	370	39
H 100/30S	2800	3150	3350	3000	300	370	45
H 100/32S	2550	2850	3300	3200	300	370	48
H 100/35S	2200	2450	2750	3500	300	370	52
H 100/40S	1850	2000	2200	4000	300	370	60
H 110/25S	3810	3810	3810	2500	305	385	42
H 110/30S	3310	3700	3950	3000	305	385	50
H 110/32S	3050	3400	3780	3200	305	385	52
H 110/35S	2700	3000	3280	3500	305	385	56
H 110/40S	2330	2500	2700	4000	305	385	63

\* Attention, pour les rampes pliables, nous consulter pour la capacité de charge.

### IT CONCEPT

14, rue du Compas - ZA des Béthunes  
95310 Saint-Ouen-l'Aumône  
TÉL.: 01 30 37 38 41 - E-mail : info@it-concept.eu

OUVERTURE :  
Du lundi au vendredi  
9h00-12h30 et 14h00-18h00

