

# H 72

**PAIRE DE RAMPES EN ALUMINIUM ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS.  
CAPACITÉ DE CHARGE DE 849 À 1685 KG.**



**CAPACITÉ DE CHARGE**  
Jusqu'à 1685 kg la paire



**DIMENSIONS PERSONNALISÉES**  
Larg. de 25 à 120 cm  
Long. de 150 à 350 cm




**MANIPULATION**  
Mobile  
Pliable : OUI (en option)  
Rebords de sécurité : OUI (en option)

◆ **SURFACE STANDARD**  
Aluminium crénelé



◆ **ACCROCHAGE STANDARD**  
Bec d'accroche de 110 mm



◆ **FIXATION STANDARD**  
Goujon



## ◆ SECTEURS D'APPLICATION



JARDINAGE  
PROFESSIONNEL



QUADS



MOTOS  
VÉLOS



ÉVÉNEMENTIEL



BÂTIMENT  
TRAVAUX  
PUBLICS

## ◆ EN OPTION

### SURFACE LISSE ANTIDÉRAPANTE




### FIXATION

Chaînette



### ACCROCHE STANDARD RALLONGÉE


Bec d'accroche rallongé (220 mm)




### RAMPE PLIABLE



### REBORDS DE SÉCURITÉ



### ACCROCHE CROCHET



QUELQUES MODÈLES	AVEC/SANS REBORDS	CAPACITE DE CHARGE* PAIRE kg / EMPATTEMENT			LONGUEUR (en mm)	LARGEUR (en mm)	LARGEUR EXT. (en mm)	POIDS PAIRE (en kg)
		750 mm	1000 mm	1250 mm				
H 72/15S	SANS	1685	1685	1685	1500	250	310	18
H 72/25S	SANS	1360	1590	1600	2500	250	310	28
H 72/35S	SANS	849	936	1036	3500	250	310	39
H 72/15SL	SANS	1685	1685	1685	1500	450	510	24
H 72/25SL	SANS	1360	1590	1600	2500	450	510	36
H 72/35SL	SANS	849	936	1036	3500	450	510	50
H 72/15B	AVEC	1685	1685	1685	1500	250	310	18
H 72/25B	AVEC	1360	1590	1600	2500	250	310	28
H 72/35B	AVEC	849	936	1036	3500	250	310	39
H 72/15BL	AVEC	1685	1685	1685	1500	450	510	24
H 72/25BL	AVEC	1360	1590	1600	2500	450	510	36
H 72/35BL	AVEC	849	936	1036	3500	450	510	50

\* Attention, pour les rampes pliables, nous consulter pour la capacité de charge.

### IT CONCEPT

14, rue du Compas - ZA des Béthunes  
95310 Saint-Ouen-l'Aumône  
TÉL.: 01 30 37 38 41 - E-mail : info@it-concept.eu

OUVERTURE :  
Du lundi au vendredi  
9h00-12h30 et 14h00-18h00

