

H 75
H 85

**PAIRE DE RAMPES EN ALUMINIUM ADAPTÉE À TOUS LES BESOINS.
CAPACITÉ DE CHARGE DE 1375 À 3300 KG.**



CAPACITÉ DE CHARGE
Jusqu'à 3300 kg la paire

CUSTOM

DIMENSIONS PERSONNALISÉES
Larg. de 25 à 120 cm
Long. de 150 à 350 cm



MANIPULATION

Mobile
Pliable : OUI (en option)
Rebords de sécurité : OUI (en option)

◆ **SURFACE STANDARD**
Aluminium crénelé



◆ **ACCROCHAGE STANDARD**
Bec d'accroche de 110 mm



◆ **FIXATION STANDARD**
Goujon



◆ SECTEURS D'APPLICATION



JARDINAGE
PROFESSIONNEL



QUADS



MOTOS
VÉLOS



ÉVÉNEMENTIEL



BÂTIMENT
TRAVAUX
PUBLICS

◆ EN OPTION

SURFACE LISSE ANTIDÉRAPANTE




FIXATION

Chaînette Ridelle



ACCROCHE STANDARD RALLONGÉE


Bec d'accroche rallongé (220 mm)




RAMPE PLIABLE



REBORDS DE SÉCURITÉ



ACCROCHE CROCHET



QUELQUES MODÈLES	CAPACITE DE CHARGE* PAIRE kg / EMPATTEMENT			LONGUEUR (en mm)	LARGEUR EXT. (en mm)	POIDS PAIRE (en kg)
	750 mm	1000 mm	1250 mm			
H 75/15S	3200	3200	3200	1500	350	21
H 75/20S	3000	3200	3200	2000	350	28
H 75/25S	2345	3000	3200	2500	350	34
H 75/30S	2000	2400	2900	3000	350	42
H 75/35S	1650	1720	1970	3500	350	47
H 85/15S	3300	3300	3300	1500	345	22
H 85/20S	3300	3300	3300	2000	345	29
H 85/25S	2345	3300	3300	2500	345	36
H 85/30S	1740	2325	2790	3000	345	44
H 85/35S	1375	1720	1970	3500	345	50

* Attention, pour les rampes pliables, nous consulter pour la capacité de charge.

IT CONCEPT

14, rue du Compas - ZA des Béthunes
95310 Saint-Ouen-l'Aumône
TÉL.: 01 30 37 38 41 - E-mail : info@it-concept.eu

OUVERTURE :
Du lundi au vendredi
9h00-12h30 et 14h00-18h00

